

Link do produktu: <https://akcesoriatel.pl/goodram-pendrive-uts3-64gb-usb3-2-p-29572.html>

GOODRAM pendrive UTS3 64GB USB3.2

Cena brutto	168,99 zł
Cena netto	137,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	283848
Kod producenta	12_283848
Kod EAN	5908267920848

Opis produktu

Pamięć przenośna typu pendrive GOODRAM UTS3 łączy klasyczny wygląd z nowoczesnym interfejsem USB 3.2 Gen. 1, oferując zwiększone prędkości transferu w porównaniu z wcześniejszymi modelami. Z 64 GB pojemności i błyskawicznym transferem, ten nośnik zapewnia efektywność i wygodę w jednym.

Klasyczna elegancja z nowoczesnym zacięciem

Obudowa GOODRAM UTS3 została wykonana z solidnego tworzywa, gwarantując długotrwałą wytrzymałość. Dodatkowo, obrotowa metalowa blaszka chroniąca złącze USB dodaje nie tylko funkcjonalności, ale także stylu, czyniąc ten produkt idealnym zarówno do pracy, jak i codziennego użytku.

Zaprojektowany z myślą o Tobie

Pendrive UTS3 to nie tylko przechowywanie danych, to także komfort i funkcjonalność. Możliwość przypięcia go do smyczy, kluczy czy trzymania w kieszeni, zapewnia, że zawsze będzie przy Tobie. Obrotowy system zamykania złącza USB eliminuje potrzebę posiadania zatyczki, co jest szczególnie korzystne dla osób, które łatwo je gubią.

Bezkonkurencyjna jakość i dożywotnia gwarancja

Każdy pendrive GOODRAM UTS3 jest tworzony z najlepszych komponentów, które przechodzą przez rygorystyczne testy i kontrole jakości. Jako dowód zaufania, polski producent oferuje dożywotnią gwarancję na ten produkt.

Uniwersalność i wygoda w jednym

UTS3 wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale także uniwersalnym rozmiarem i kształtem. Jego design i funkcje czynią go jednym z najpopularniejszych modeli na rynku.

Specyfikacja:

Producent: GOODRAM

Model: UTS3

Pojemność: 64 GB

Interfejs: USB-A 3.2 Gen. 1 (kompatybilny wstecznie z USB-A 3.0/2.0/1.1)

Prędkość pracy:

- odczyt do 60 MB/s

- zapis do 20 MB/s

Kolor: czarno-srebrny

Wymiary: 57,1 x 19,3 x 10,7 mm

Waga: 15 g

Zasilanie: bezpośrednio z portu USB-A

Zakres temperatury pracy: 0°C – 70°C (zalecana)

Zakres temperatury przechowywania: -25°C – 85°C (zalecana)

Wilgotność pracy i przechowywania: 5 ~ 95% (zalecana)

Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 2000 SP4 i nowsze, MacOS 10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze